



CARACTERÍSTICAS: 1 de 2

Caja 1150 Pelican™

- Estanco hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Dos cerrojos dobles de fácil acción.
- Portacandados.
- Fuerte y liviana. Moléculas interiores expandidas, sólida y con excelente terminación.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula de despresurización equilibra la presión interior e impide la entrada de agua, con membrana de GoreTex.
- Asa ergonómica recubierta con goma.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada Pick 'N' Pluck™
 tapa espuma corrugada.
- Garantía de excelencia de por vida.



COLORES ADICIONALES:




DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto) 21.1 x 14.7 x 9.5 cm (8 ¼" x 5 ¾" x 3 ¾") Exterior (Ancho x Fondo x Alto) 24 x 19.8 x 10.9 cm (9 7/16" x 7 ¾" x 4 ¼")

 Alto Tapa
 1.9 cm (3/4")

 Alto Caja
 7.3 cm (2 7/8")

 Alto Total
 9.2 cm (3 9/16")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma 0.8 kg (1.75 lb)
Peso sin goma espuma 0.7 kg (1.61 lb)
Flotabilidad máxima 3.63 kg (8 lb)
Rango de temperatura -23°C / 99°C

Certificaciones IP67 • STANAG 4280 • Def Stan 81-41





FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS: 2 de 2

Caja 1150 Pelican™



Candado TSA 1506TSA



Desecante Silica Gel 1500D



Kit TrekPak™ Divider 1150TPKIT



TrekPak™ Divider
Adicional
1150TPDIV



Panel Frame 1150PF



Escuadras para montaje (Complemento para Panel Frame) 1507

REPUESTOS:



Juego espuma pre cortada Pick N Pluck™ (PNP) 3 pcs. 1151 PNP



Cerrojos en todos los colores 1123-942



O'ring de tapa 1153

APLICACIONES:



Base con PNP



Base sin PNP



Resistencia a condiciones extremas