

CARACTERÍSTICAS:

- Estanco – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Dos cerrojos dobles de fácil acción.
- Portacandados.
- Fuerte y liviana. Moléculas interiores expandidas, sólida y con excelente terminación.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua, con membrana de GoreTex.
- Asa ergonómica recubierta con goma.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - Pick 'N' Pluck™ - tapa espuma corrugada.
- Garantía de excelencia de por vida.



Caja
1300
Pelican™

COLORES ADICIONALES:



Amarillo




Naranja



Gris

DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	23.3 x 17.8 x 15.5 cm (9 1/8" x 7" x 6 1/16")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	27 x 24.6 x 17.4 cm (10 9/16" x 9 5/8" x 6 7/8")
Alto Tapa	3 cm (1 1/8")
Alto Caja	12.5 cm (4 7/8")
Alto Total	15.5 cm (6 1/16")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	1.6 kg (3.53 lb)
Peso sin goma espuma	1.4 kg (3.09 lb)
Flotabilidad máxima	5.6 kg (12.35 lb)
Rango de temperatura	-23°C / 99° C
Certificaciones	IP67 • STANAG 4280 • Def Stan 81-41

Caja
1300
Pelican™

ACCESORIOS:

2 de 2



Candado TSA
1506TSA



Desecante
Silica Gel
1500D



Kit TrekPak™
Divider
1300TPKIT



TrekPak™ Divider
Adicional
1300TPDIV



Panel Frame
1200PF



Escuadras para
montaje
(Complemento para
Panel Frame)
1507

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada Pick N
Pluck™ (PNP) 4 pcs.
1301 PNP



Cerrojos en todos
los colores
1403-942



O'ring de tapa
1203

APLICACIONES:



Base sin PNP



Resistencia al agua