

CARACTERÍSTICAS:

- Estanco – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Dos cerrojos dobles de fácil acción.
- Portacandados.
- Fuerte y liviana. Moléculas interiores expandidas, sólida y con excelente terminación.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua, con membrana de GoreTex.
- Asa ergonómica recubierta con goma.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - Pick 'N' Pluck™ - tapa espuma corrugada.
- Con placa para grabar identificación.
- Garantía de excelencia de por vida.



COLORES ADICIONALES:



Amarillo



Naranja



Gris




Verde



Arena

DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	42.5 x 28.4 x 15.5 cm (16 3/4" x 11 3/16" x 6 1/8")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	47 x 35.7 x 17.6 cm (18" x 14 1/16" x 6 15/16")
Alto Tapa	4.6 cm (1 13/16")
Alto Caja	10.9 cm (4 11/16")
Alto Total	15.5 cm (6 1/8")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	3.20 kg (7.05 lb)
Peso sin goma espuma	2.90 kg (6.39 lb)
Flotabilidad máxima	22.70 kg (50 lb)
Rango de temperatura	-23°C / 99° C
Certificaciones	IP57 • MIL C-4150J • Def Stan 81-41 • STANAG 4280 • ATA300

ACCESORIOS:

2 de 3




Candado TSA
1506TSA



Desecante
Silica Gel
1500D



Placa
Personalizada
1403PG



Kit TrekPak™
Divider
1500TPKIT



TrekPak™ Divider
Adicional
1500TPDIV



Set Padded
Divider
1505



Panel Frame
1500PF



Escuadras para
montaje
(Complemento para
Panel Frame)
1507



Ordenador de
tapa
1509



Organizador
fotográfico
1508

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada Pick N Pluck™
(PNP) 3 pcs.
1501 PNP



Cerrojos en todos
los colores
1553-942



O'ring de tapa
1503

CONFIGURACIONES:

3 de 3

Caja
1500
Pelican™



Protector EMS (Botiquín)
1500EMS

APLICACIONES:



Uso Militar



Uso de Cuerpo de
Bomberos



Uso personal