

Caja
con ruedas
Todo
Terreno
1510M
Pelican™

CARACTERÍSTICAS:


1 de 2

- Estanco – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Fuerte y liviana. Moléculas interiores, expandidas, sólida y con excelente terminación.
- Ruedas de poliuretano de alta resistencia de 10,2 cm de diámetro x 3,8 cm de ancho con rodamientos de acero inoxidable.
- El modelo Mobility de la maleta 1510 supera el volumen máximo autorizado por la Administración Federal de Aviación.
- Goma espuma pre cortada - Pick 'N' Pluck™ y tapa espuma corrugada.
- Mango extensible.
- Tres asas ergonómicas recubiertas con goma.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula automática que regula presiones, con membrana de GoreTex.
- Dos cerrojos dobles de fácil acción.
- Portacandados.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Placa para grabar nombre. OPCIONAL.
- Garantía de excelencia de por vida.



DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	50.2 x 27.9 x 19.3 cm (19 3/4" x 11" x 7 9/16")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	59.8 x 36.5 x 27 cm (23 1/2" x 14 3/8" x 10 5/8")
Alto Tapa	4.5 cm (1 3/4")
Alto Caja	14.7 cm (5 3/4")
Alto Total	19.3 cm (7 1/2")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	8.1 kg (17.91 lb)
Peso sin goma espuma	7.4 kg (16.30 lb)
Rango de temperatura	-40°C / 99° C

Caja
con ruedas
Todo
Terreno
1510M
Pelican™

ACCESORIOS:

2 de 2



Candado TSA
1506TSA



Desecante
Silica Gel
1500D



Placa
Personalizada
1403PG



Organizador de
tapa
1519



Kit Padded
Divider
1515



Escuadras para
montaje
1507

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada Pick N Pluck™
(PNP) 4 pcs.
1511 PNP



Juego espuma híbrida
2 pcs.
1510HFS



Cerrojos en todos
los colores
1553-942



O'ring de tapa
1513

APLICACIONES:



Uso Industrial



Uso Industrial