

Caja
con ruedas
Todo
Terreno
1560M
Pelican™

CARACTERÍSTICAS:


1 de 2

- Estanco – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Fuerte y liviana. Moléculas interiores, expandidas, sólida y con excelente terminación.
- Ruedas de poliuretano de alta resistencia de 10,2 cm de diámetro x 3,8 cm de ancho con rodamientos de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - Pick 'N' Pluck™ y tapa espuma corrugada.
- Mango extensible.
- Tres asas ergonómicas recubiertas con goma.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula automática que regula presiones, con membrana de GoreTex.
- Dos cerrojos dobles de fácil acción.
- Portacandados.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Placa para grabar nombre. OPCIONAL.
- Garantía de excelencia de por vida.



DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	50.6 x 38 x 22.9 cm (18" x 15" x 9")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	60.4 x 46.6 x 30.7 cm (23 3/4" x 18 5/16" x 12")
Alto Tapa	5.1 cm (2")
Alto Caja	17.8 cm (7")
Alto Total	22.9 cm (9")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	11 kg (24.3 lb)
Peso sin goma espuma	9.7 kg (21.3 lb)
Rango de temperatura	-40°C / 99° C

Caja
con ruedas
Todo
Terreno
1560M
Pelican™

ACCESORIOS:

2 de 2



Candado TSA
1506TSA



Desecante
Silica Gel
1500D



Placa
Personalizada
1403PG



Organizador de
tapa
1569



Kit Padded
Divider
1565



Escuadras para
montaje
1507

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada Pick N Pluck™
(PNP) 4 pcs.
1561 PNP



Sección de espuma
pre cortada Pick N
Pluck™ (PNP) 2 pcs.
1562 PNP



Cerrojos en todos
los colores
1553-942



O'ring de tapa
0343

APLICACIONES:



Uso industrial



Uso industrial