

CARACTERÍSTICAS:

- Estanco – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Dos cerrojos dobles de fácil acción.
- Portacandados.
- Fuerte y liviana. Moléculas interiores expandidas, sólida y con excelente terminación.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua, con membrana de GoreTex.
- Asa ergonómica recubierta con goma.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - Pick 'N' Pluck™ - tapa espuma corrugada.
- Con placa para grabar identificación.
- Garantía de excelencia de por vida.



COLORES ADICIONALES:



Amarillo



Naranja




Gris



Arena

DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	54.6 x 42 x 20.3 cm (21 1/2" x 16 1/2" x 8")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	62 x 49.2 x 22.3 cm (24 3/8" x 19 3/8" x 8 3/4")
Alto Tapa	4.4 cm (1 3/4")
Alto Caja	15.5 cm (6 1/8")
Alto Total	20 cm (7 7/8")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	6.4 kg (14.11 lb)
Peso sin goma espuma	5.9 kg (13 lb)
Flotabilidad máxima	53.1 kg (117 lb)
Rango de temperatura	-40°C / 99° C
Certificaciones	IP67 • MIL C-4150J • Def Stan 81-41 • STANAG 4280 • ATA 300

ACCESORIOS:

2 de 3



Candado TSA
1506TSA



Desecante
Silica Gel
1500D



Placa
Personalizada
1403PG



Kit TrekPak™
Divider
1600TPKIT



TrekPak™ Divider
Adicional
1510TPDIV



Set Padded
Divider
1605



Ordenador de
Tapa
1609



Escuadras para
montaje
1507

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada Pick N Pluck™
(PNP) 4 pcs.
1601 PNP



Sección de espuma
pre cortada Pick N
Pluck™ (PNP) 2 pcs.
1602 PNP



Cerrojos en todos
los colores
1553-942



O'ring de tapa
1603

CONFIGURACIONES:

3 de 3

Caja
1600
Pelican™



Protector EMS (Botiquín)
1600EMS

APLICACIONES:



Base con PNP



Base con Padded Divider



Base con TrekPak™



Uso industrial