

Caja
Transport

1630
Pelican™

CARACTERÍSTICAS:

1 de 2

- Estando – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Fuerte y liviana. Moléculas interiores, expandidas, sólida y con excelente terminación.
- 04 ruedas de poliuretano con rodamiento de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - Pick 'N' Pluck™ y tapa espuma corrugada.
- Mango extensible.
- Tres asas ergonómicas recubiertas con goma.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula automática que regula presiones, con membrana de GoreTex.
- Dos cerrojos dobles de fácil acción.
- Portacandados.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Placa para grabar nombre. OPCIONAL.
- Garantía de excelencia de por vida.




COLORES ADICIONALES:



Arena

DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	70.4 x 53.3 x 39.4 cm (27 3/4" x 21" x 15 1/2")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	79.5 x 61.5 x 44.4 cm (31 1/4" x 24 1/8" x 17 1/2")
Alto Tapa	8.3 cm (3 1/4")
Alto Caja	30.8 cm (12 1/8")
Alto Total	39.1 cm (15 3/8")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	16.3 kg (36 lb)
Peso sin goma espuma	14.1 kg (31 lb)
Flotabilidad máxima	158.8 kg (350 lb)
Rango de temperatura	-40°C / 99° C
Certificaciones	IP67 • STANAG 4280 • Def Stan 81-41

Caja
Transport

1630
Pelican™

ACCESORIOS:

2 de 2



Candado TSA
1506TSA



Desecante
Silica Gel
1500D



Placa
Personalizada
1403PG



Organizador de
tapa
1639



Kit Padded
Divider
1635



Escuadras para
montaje
1507



Contenedor de
documentos
1630DC

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada Pick N Pluck™
(PNP) 5 pcs.
1631 PNP



Sección de espuma
pre cortada Pick N
Pluck™ (PNP) 3 pcs.
1632 PNP



Cerrojos en todos
los colores
1553-942



O'ring de tapa
1633

APLICACIONES:



Uso Industrial



Organizador de tapa y
Padded Divider de base
1639 & 1635