

## CARACTERÍSTICAS:

1 de 2

- Estanco – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Fuerte y liviana. Moléculas interiores, expandidas, sólida y con excelente terminación.
- 04 ruedas de poliuretano con rodamiento de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - Pick 'N' Pluck™ y tapa espuma corrugada.
- Mango extensible.
- Tres asas ergonómicas recubiertas con goma.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula automática que regula presiones, con membrana de GoreTex.
- Dos cerrojos dobles de fácil acción.
- Portacandados.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Placa para grabar nombre. OPCIONAL.
- Garantía de excelencia de por vida.




## COLORES ADICIONALES:



Arena

## DIMENSIONES:

<b>Interior (Ancho x Fondo x Alto)</b>	60.2 x 61 x 35.3 cm (23 3/4" x 24" x 13 7/8")
<b>Exterior (Ancho x Fondo x Alto)</b>	69.1 x 69.9 x 41.4 cm (27 1/8" x 27 1/2" x 16 2/8")
<b>Alto Tapa</b>	5.1 cm (2")
<b>Alto Caja</b>	30.2 cm (11 7/8")
<b>Alto Total</b>	35.3 cm (13 7/8")



## ESPECIFICACIONES:

<b>Peso con goma espuma</b>	17.2 kg (38 lb)
<b>Peso sin goma espuma</b>	15.4 kg (34 lb)
<b>Flotabilidad máxima</b>	165.6 kg (365 lb)
<b>Rango de temperatura</b>	-40°C / 99° C
<b>Certificaciones</b>	IP67 • STANAG 4280 • Def Stan 81-41

## ACCESORIOS:

2 de 2



Candado TSA  
1506TSA



Desecante  
Silica Gel  
1500D



Placa  
Personalizada  
1403PG



Organizador de  
tapa  
0379



Kit Padded  
Divider  
1645



Escuadras para  
montaje  
1507

## REPUESTOS:



Juego espuma pre  
cortada Pick N Pluck™  
(PNP) 5 pcs.  
1641 PNP



Sección de espuma  
pre cortada Pick N  
Pluck™ (PNP) 3 pcs.  
1642 PNP



Cerrojos en todos  
los colores  
1553-942



O'ring de tapa  
0373

## APLICACIONES:



Uso Industrial



Uso de goma espuma PNP  
1641 PNP