FICHA TÉCNICA

Caja
con ruedas
1670
Pelican™

CARACTERÍSTICAS:

- Estanco – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Fuerte y liviana. Moléculas interiores, expandidas, sólida y con excelente terminación.
- 04 ruedas de poliuretano con rodamiento de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - Pick 'N' Pluck™ y tapa espuma corrugada.
- Mango extensible.
- Dos asas ergonómicas recubiertas con goma.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula automática que regula presiones, con membrana de GoreTex.
- Dos cerrojos dobles de fácil acción.
- Portacandados.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Placa para grabar nombre. OPCIONAL.
- Garantía de excelencia de por vida.

DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	71.4 x 41.9 x 23.3 cm (28 1/8" x 16 ½" x 9 1/8")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	78.8 x 49.3 x 28.4 cm (31" x 19 3/8" x 19 1/8")
Alto Tapa	4.6 cm (1 3/4")
Alto Caja	18.8 cm (7 3/8")
Alto Total	23.3 cm (9 1/8")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	11.8 kg (26 lb)
Peso sin goma espuma	10.4 kg (23 lb)
Flotabilidad máxima	82.6 kg (182 lb)
Rango de temperatura	-40ºC / 99º C
Certificaciones	IP67 • STANAG 4280 • Def Stan 81-41

FICHA TÉCNICA

Caja
con ruedas
1670
Pelican™

ACCESORIOS:

Candado TSA
1506TSA

Desecante
Silica Gel
1500D

Placa
Personalizada
1403PG

Kit Padded
Divider
1675

Escuadras para
montaje
1507

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada Pick N Pluck™
(PNP) 4 pcs.
1671 PNP

Cerrojos en todos
los colores
1553-942

APLICACIONES:

Gran Resistencia

Uso de goma espuma PNP
1671 PNP