

CARACTERÍSTICAS:

- Estanca – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Dos cerrojos de presión de fácil acción.
- Portacandados.
- Fuerte y liviana. El cuerpo está confeccionado mediante moléculas interiores expandidas, lo que le da una gran resistencia y excelente terminación.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula de alivio - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua, mediante una membrana de GoreTex.
- Asa ergonómica recubierta con goma.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - tapa espuma corrugada.
- Bisagra a prueba de corrosión.



COLORES ADICIONALES:




Naranja



Verde

DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	27.6 x 20 x 17 cm (10 7/8" x 7 7/8" x 6 11/16")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	30.5 x 27 x 19.4 cm (12" x 10 5/8" x 7 5/8")
Alto Tapa	3.5 cm (1 3/8")
Alto Caja	13.5 cm (5 5/16")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	2.12 kg (4.67 lb)
Peso sin goma espuma	1.93 kg (4.25 lb)
Flotabilidad máxima	6.7 kg (14.77 lb)
Rango de temperatura	-33° C / 90° C
Certificaciones	IP67 • Def Stan 81-41

ACCESORIOS:



Candado TSA
EXPL TSA.DIGILOCK



Soporte de
plástico
KIT SUPP.PLAST



Inserto Ciego
KIT.EXPL.PLUGS



Soporte de metal
KIT SUPP.EXL



Padded Divider
DIV2717



Bolso con interior
Padded Divider
BAG-S



Marco para Panel
PANRING27.USA




Ordenador de tapa
PANEXPL 27

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada
FOAM.2717



Juego de espuma
corrugada
LIDFOAM.27