

CARACTERÍSTICAS:

- Estanca – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Dos cerrojos de presión de fácil acción.
- Portacandados.
- Fuerte y liviana. El cuerpo está confeccionado mediante moléculas interiores expandidas, lo que le da una gran resistencia y excelente terminación.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula de alivio - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua, mediante una membrana de GoreTex.
- Asa ergonómica recubierta con goma.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - tapa espuma corrugada.
- Bisagra a prueba de corrosión.



COLORES ADICIONALES:




Naranja



Verde

DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	19 x 12.5 x 13.5 cm (7 1/2" x 4 15/16" x 5 5/16")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	21.6 x 18 x 15.2 cm (8 1/2" x 7 1/16" x 6")
Alto Tapa	2 cm (13/16")
Alto Caja	11.5 cm (4 1/2")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	0.92 kg (2.02 lb)
Peso sin goma espuma	0.85 kg (1.87 lb)
Flotabilidad máxima	2.4 kg (5.29 lb)
Rango de temperatura	-33° C / 90° C
Certificaciones	IP67 • Def Stan 81-41

ACCESORIOS:



Candado TSA
EXPL TSA.DIGILOCK



Soporte de
plástico
KIT SUPP.PLAST



Inserto Ciego
KIT.EXPL.PLUGS



Soporte de metal
KIT SUPP.EXL



Padded Divider
DIV1913




Correa para hombro
SHOULDERKIT.U

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada
FOAM.1913



Juego de espuma
corrugada
LIDFOAM.19