

CARACTERÍSTICAS:

- Estanca – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Dos cerrojos de presión de fácil acción.
- Portacandados.
- Fuerte y liviana. El cuerpo está confeccionado mediante moléculas interiores expandidas, lo que le da una gran resistencia y excelente terminación.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula de alivio - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua, mediante una membrana de GoreTex.
- Asa ergonómica recubierta con goma.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - tapa espuma corrugada.
- Bisagra a prueba de corrosión.



COLORES ADICIONALES:




Naranja



Verde

DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	44.5 x 34.5 x 19 cm (17 1/2" x 13 9/16" x 7 1/2")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	47.4 x 41.5 x 21.4 cm (18 11/16" x 16 5/16" x 8 7/16")
Alto Tapa	4.7 cm (1 7/8")
Alto Caja	14.3 cm (5 5/8")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	4.7 kg (10.36 lb)
Peso sin goma espuma	4 kg (8.81 lb)
Flotabilidad máxima	29.20 kg (7.66 lb)
Rango de temperatura	-33° C / 90° C
Certificaciones	IP67 • Def Stan 81-41

ACCESORIOS:



Candado TSA
EXPL TSA.DIGILOCK



Correa para el
hombro
SHOULDERKIT.U



Marco para
paneles
PANRING44



Soporte de metal
KIT SUPP.EXL



Padded Divider
DIV4419



Tapa superior para
Padded Divider
COV44



Ordenador de tapa
PANEXPL 44

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada 4 pcs.
FOAM.4419



Juego de espuma
corrugada
LIDFOAM.44

APLICACIONES:



Uso militar



Resistencia a climas
extremos



Uso industrial