

CARACTERÍSTICAS:

- Estanca – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Dos cerrojos de presión de fácil acción.
- Portacandados.
- Fuerte y liviana. El cuerpo está confeccionado mediante moléculas interiores expandidas, lo que le da una gran resistencia y excelente terminación.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula de alivio - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua, mediante una membrana de GoreTex.
- Asa ergonómica recubierta con goma y extensible.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - tapa espuma corrugada.
- Bisagra a prueba de corrosión.
- Ruedas con rodamientos.



COLORES ADICIONALES:




Naranja



Verde

DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	51.7 x 27.7 x 21.7 cm (20 3/8" x 10 7/8" x 8 9/16")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	54.6 x 34.7 x 24.7 cm (21 1/2" x 13 11/16" x 8 9/16")
Alto Tapa	5 cm (1 15/16")
Alto Caja	16.7 cm (6 9/16")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	7 kg (15.43 lb)
Peso sin goma espuma	6 kg (13.22 lb)
Flotabilidad máxima	21.5 kg (47.39 lb)
Rango de temperatura	-33° C / 90° C
Certificaciones	IP67 • Def Stan 81-41

ACCESORIOS:



Candado TSA
EXPL TSA.DIGILOCK



Soporte de
plástico
KIT SUPP.PLAST



Inserto Ciego
KIT.EXPL.PLUGS



Soporte de metal
KIT SUPP.EXL



Padded Divider
DIV51



Bolso con interior
Padded Divider
BAG-B



Marco para Panel
PANRING51



Ordenador de tapa
PANEXPL 51



Tapa superior Para
Padded Divider
COV51

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada
FOAM.5122



Juego de espuma
corrugada
LIDFOAM.51