

CARACTERÍSTICAS:

- Estanca – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Dos cerrojos de presión de fácil acción.
- Portacandados.
- Fuerte y liviana. El cuerpo está confeccionado mediante moléculas interiores expandidas, lo que le da una gran resistencia y excelente terminación.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula de alivio - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua, mediante una membrana de GoreTex.
- Asa ergonómica recubierta con goma.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - tapa espuma corrugada.
- Bisagra a prueba de corrosión.



COLORES ADICIONALES:




Naranja



Verde

DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	22 x 16 x 95 cm (8 11/16" x 6 5/16" x 3 3/4")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	24.6 x 21.5 x 11.2 cm (9 11/16" x 8 7/16" x 4 7/16")
Alto Tapa	2 cm (13/16")
Alto Caja	75 cm (2 15/16")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	0.99 kg (2.18 lb)
Peso sin goma espuma	0.88 kg (1.94 lb)
Flotabilidad máxima	2.3 kg (5.07 lb)
Rango de temperatura	-33° C / 90° C
Certificaciones	IP67 • Def Stan 81-41

ACCESORIOS:



Candado TSA
EXPL TSA.DIGILOCK



Soporte de
plástico
KIT SUPP.PLAST



Inserto Ciego
KIT.EXPL.PLUGS



Soporte de metal
KIT SUPP.EXL



Padded Divider
DIV2209




Correa para hombro
SHOULDERKIT.U

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada
FOAM.2209



Juego de espuma
corrugada
LIDFOAM.22