

CARACTERÍSTICAS:

- Estanca – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Cuatro cerrojos de presión de fácil acción.
- Portacandados.
- Fuerte y liviana. El cuerpo está confeccionado mediante moléculas interiores expandidas, lo que le da una gran resistencia y excelente terminación.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula de alivio - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua, mediante una membrana de GoreTex.
- Asa ergonómica recubierta con goma.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - tapa espuma corrugada.
- Bisagra a prueba de corrosión.
- Ruedas auto lubricantes.



COLORES ADICIONALES:




Naranja



Verde

DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	58 x 44 x 33 cm (22 13/16" x 17 5/16" x 13")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	67 x 51 x 37.2 cm (23 6/8" x 20 1/16" x 14 5/8")
Alto Tapa	6 cm (2 3/8")
Alto Caja	27 cm (10 5/8")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	12.65 kg (27.88 lb)
Peso sin goma espuma	10.54 kg (23.23 lb)
Flotabilidad máxima	36.7 kg (80.90 lb)
Rango de temperatura	-33° C / 90° C
Certificaciones	IP67 • Def Stan 81-41

ACCESORIOS:



Candado TSA
EXPL TSA.DIGILOCK



Soporte de
plástico
KIT SUPP.PLAST



Inserto Ciego
KIT.EXPL.PLUGS



Soporte de metal
KIT SUPP.EXL



Padded Divider
DIV58-1



Tapa superior para
Padded Divider
COV58



Ordenador de tapa
BAG-G




Ordenador de tapa
PANEXPL 58

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada
FOAM.5833



Juego de espuma
corrugada
LIDFOAM.58