

CARACTERÍSTICAS:

- Estanca – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Siete cerrojos de presión de fácil acción.
- Portacandados.
- Fuerte y liviana. El cuerpo está confeccionado mediante moléculas interiores expandidas, lo que le da una gran resistencia y excelente terminación.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula de alivio - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua, mediante una membrana de GoreTex.
- Asa ergonómica recubierta con goma.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - tapa espuma corrugada.
- Bisagra a prueba de corrosión.
- Ruedas auto lubricantes.



COLORES ADICIONALES:




Naranja



Verde

DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	77 x 58 x 45 cm (30 5/16" x 22 13/16" x 17 11/16")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	85.6 x 64.1 x 48.9 cm (32 15/16" x 25 1/4" x 19 1/4")
Alto Tapa	9 cm (3 9/16")
Alto Caja	36 cm (14 3/16")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	19.8 kg (43.65 lb)
Peso sin goma espuma	15.5 kg (34.17 lb)
Flotabilidad máxima	144 kg (317 lb)
Rango de temperatura	-33° C / 90° C
Certificaciones	IP67 • Def Stan 81-41

ACCESORIOS:



Candado TSA
EXPL TSA.DIGILOCK



Soporte de
plástico
KIT SUPP.PLAST



Inserto Ciego
KIT.EXPL.PLUGS



Soporte de metal
KIT SUPP.EXL



Padded Divider
DIV7745



Tapa superior para
Padded Divider
COV77




Ordenador de tapa
PANEXPL 77

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada
FOAM.7745



Juego de espuma
corrugada
LIDFOAM.77