


CARACTERÍSTICAS:

- Estanca – hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Cinco cerrojos de presión de fácil acción.
- Portacandados.
- Fuerte y liviana. El cuerpo está confeccionado mediante moléculas interiores expandidas, lo que le da una gran resistencia y excelente terminación.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula de alivio - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua, mediante una membrana de GoreTex.
- Asa ergonómica recubierta con goma.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada - tapa espuma corrugada.
- Bisagra a prueba de corrosión.
- Ruedas auto lubricantes.



DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto)	76.6 x 39.9 x 35 cm (30 1/16" x 15 11/16" x 13 3/4")
Exterior (Ancho x Fondo x Alto)	83.2 x 46.6 x 36.9 cm (32 3/4" x 18 3/8" x 14 1/2")
Alto Tapa	5 cm (1 15/16")
Alto Caja	30 cm (11 13/16")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma	11.8 kg (26.01 lb)
Peso sin goma espuma	9.4 kg (20.72 lb)
Flotabilidad máxima	82.2 kg (181.22 lb)
Rango de temperatura	-33° C / 90° C
Certificaciones	IP67 • Def Stan 81-41

ACCESORIOS:



Candado TSA
EXPL TSA.DIGILOCK



Soporte de
plástico
KIT SUPP.PLAST



Inserto Ciego
KIT.EXPL.PLUGS



Soporte de metal
KIT SUPP.EXL

REPUESTOS:



Juego espuma pre
cortada
FOAM.7635



Juego de espuma
corrugada
LIDFOAM.76CS