



## 2010 LED SabreLite™

Posee las mismas características que la SabreLite 2000 pero la fuente de luz es LED. Esta potente linterna ha sido diseñada con un gran reto: la SEGURIDAD. Dispone de más certificaciones que cualquier otra linterna del mercado, lo que la convierte en altamente segura. La linterna SabreLite™ 2000 incorpora un O Ring de sellado. El bisel giratorio de la lente acciona el encendido/apagado. Un "catridge" para las pilas asegura su correcta polaridad, evita que se produzcan fugas de hidrógeno potencialmente peligrosas causadas por pilas accidentalmente invertidas. Funciona con 3 pilas alcalinas tipo C, su cuerpo de resinas de ABS resistente a los productos químicos, corrosión, temperaturas extremas y resistente a golpes.



Info-	FL 1 standard	Alto	Bajo		
FLUJO LUMINOSO		109 lumen		FUENTE LUMINOSA	LED
AUTONOMIA HORAS		32 Hrs		BATERIAS	3 "C" NO incluidas
DISTANCIA HAZ LUZ M ts.		144 M ts.		T. CARGA	No recargable
Intensidad max. HAZ - CANDELAS		5189 cd		VOLTAJE	4,5
RESISTENCIA AL AGUA		IPX7	IPX7	LONGITUD	206 mm - 8.1/4"
				PESO CON PILAS	380 Grs.
				PESO SIN PILAS	13,40 Oz.
					150 Grs.
					5,36 Oz.

### SabreLite™ 2010 LED Flashlight Certificados

IECEx - ITS11.0023 Ex ia IIC T4 Ga (Energizer E93), 145°C (Duracell MN14)

- Class I II III Div. 1 Groups ABCDFG Operating Temp. T4 (Energizer E93), 145°C (Duracell MN1400), T3 (Panasonic LR14)

Despachos a todo el país

T. 32 233 6288 / protecto@vtr.net / www.pelican.cl